

ÇİZGİ KARAKTER TEMALİ ZIP ZIP

- Çizgi karakter temalı zıpzıplar minimum 20mm kalınlığa sahip SU KONTRASINDAN imal edilecektir. Su kontrastının güneş ışınlarına karşı direncinin arttırılması için UV katkısı üretim aşamasında eklenmiş olmalıdır.
- **Zıpzıplarda kullanılacak olan temalar için önceden idarenin onayı alınmalıdır.**
- Zıpzıpların temaları özellikle farklı spor branşları, aktivite ve hareketli görüntüler içeren hayvan figürleri veya çizgi karakterlerden oluşmuş baskı yapılmış olmalıdır. **Ekteki resimler örnek olup İdarenin beğeneceği Benzer ve “DENGİ” ürünler kabul edilecektir.**
- Ürün üzerinde rahat ve güvenli kullanım için ayaklık ve el tutma barları ergonomi ve TSE kuralları içerisinde dizayn edilerek, üretilmelidir
- Ürünün zemin ile bağlantısı ankraj saçı yardımı ile ankraj saplamaları ile gerçekleştirilmelidir.
- Ürün, her ekseninde maksimum 30° yatacak şekilde tasarlanıp, üretilmelidir. Yayılar, paslanma ve korozyon direncini arttırmak, toz boya fırın ünitesinde renklendirilmelidir. Yaylar minimum 22mm kalınlığında olmalı, en az 5 sarımdan oluşmalıdır. Yaylar kesinlikle TS EN 1176 uygun olacak şekilde üretilmelidir.
- Oyun sistemlerinde kullanılan cıvata, pul ve somunlar galvaniz veya dakromat kaplamalı olmalıdır. Oyun grubunun hiçbir yerinde somun ve cıvata çıkıntısı bulunmamalıdır. Tüm somunlar fiberli olmalıdır.
- Zıp zıpın bağlantı ayağı Ø168x220 boyutlarındaki boruya 325x6 mm ölçülerindeki flanşın kaynatılmasıyla imal edilir.



