

TEK KULELİ, ÇİZGİ KAHRAMAN FİGÜRLÜ KAYDIRAK TEKNİK ŞARTNAMESİ

Oyun grubu taşıyıcı gövdesi 90x90 mm minimum 4 mm et kalınlığında kare profilden oluşturulacak. Taşıyıcı profillerde ek yeri bulunmayacaktır. Oyun gruplarındaki taşıyıcı profiller, baskı giydirme yöntemiyle çizgi karakter figürlerinin baskıları yapılacaktır.

- Oyun grubunun kullanılan tüm korkuluklar ve çatı su Kontrası malzemesinde üretilmiş olup su bazlı boyayla boyanacaktır. Çatı taşıyıcı profillere paslanmaz çelikten imal edilmiş özel ayaklarla bağlanacaktır. Baskının güneş ışınlarına karşı direncinin arttırılması için UV katkısı üretim aşamasında eklenmiş olmalıdır.
- **Salıncakta kullanılacak olan temalar için önceden idarenin onayı alınmalıdır.**

Gövdeye bağlı merdiven basamakları 180x35x675 mm ölçülerinde plywood malzemesinden oluşturulacak. Merdiven yüksekliği 1000 mm olup dört eşit aralıklı basamak bulunacaktır.

KAYDIRAK

Düz kaydırak 100 cm yüksekliğindeki platformlardan maksimum 30 derece eğimle kayacak şekilde tasarlanacaktır. Kaydırak 304 kalite paslanmaz çelik malzemedен minimum 2 mm kalınlığında imal edilecektir.

Yan duvarları minimum 15 cm yüksekliğinde olan düz kaydırakların. 90 derece Eğimli yan duvarları min.15 cm yüksekliğinde 30mm kalınlığında su kontrastından imal edilecektir. Kaydıraklar: su tutmayacak ve üzerlerinde su birikintileri oluşmayacak şekilde dizayn edilmiş olacaktır. Kaydırakların çıkış kısımları çocuğun hızını kesecek şekilde h=100- 150 cm arası kaydıraklar için min 35 cm, h=180- 200 cm kaydıraklar için min. 55cm uzunluğunda maksimum 5 derece açılı durma veya yavaşlama düzlemi bulunacaktır.

Kaydıraklar dolaylı ve dolaysız yükler dikkate alınarak imal edilecek ve kaydırak et kalınlıkları 5 mm altına inmeyecektir.

PLATFORM

Kare Platform ölçüleri minimum 750 x 750 mm olacak şekilde platformun alt taşıyıcısı şasesi minimum 40 x 50 x 2 mm köşebentten dört tarafını sarmış olacak. Platformun ortasında 650x650 mm plywood malzemesi şaseye monte edilmiş olacak. Kare platformun ortasındaki esnemeyi önlemek amacıyla 1 adet dkp sac 20x650x2 mm dkp sac kaynak işlemi ile tespit edilecektir.Cıvata bağlantı delikleri kaplama işleminden önce M10 cıvata bağlanacak şekilde açılacaktır.



