

ÇİZGİ KARAKTER TEMALİ AHSAP KOLÇAKLI BANK

- Kullanılacak olan ahşap 4 Adet bank için laminat çita olacaktır.
- Bankın her bir tahtasının Ahşap ebatları 3 adet 90x1430x20 mm ve 1 adet 330x1430x20 olmalıdır.
- Bankın taşıyıcı ayakları minimum 6 mm kalınlığında sacdan imal edilmiş ve gazaltı kaynak yöntemiyle birleştirilmiş olmalıdır. Kaynak operasyonu sonrasında tüm metal aksamlar önce kumlama operasyonuna tabii tutulmalıdır.
- Kumlama işlemi sonrasında ise polizing astar üzerine elektrostatik toz boya ile renklendirilmektedir.
- Kolçakların yan taraflarında Ø350x12 mm ebatlarında laminat malzemeden üretilmiş çizgi kahraman çizimleri bulunacaktır..
- Bankta kullanılan çizgi karakter temaları minimum 12mm kalınlığa sahip digital baskılı kompakt **LAMİNAT** malzemeden üretilmiş olmalıdır. Digital baskı laminata, laminatın üretimi esnasında yüksek basınç altında birleştirilmiş olmalı ve kesinlikle sonradan birleştirilmiş olmamalıdır. Laminatın ve baskının güneş ışınlarına karşı direncinin artırılması için UV katkısı üretim aşamasında eklenmiş olmalıdır.
- **Bankta kullanılacak olan temalar için önceden idarenin onayı alınmalıdır.**



